Reventon Luchtverhitter HC15-3S 230V voor industrie

Krachtige en energiezuinige warmte voor industrie en commercie



Artikelnr.	LB29866.34
Fabrikantnr.	WHHC15-3S-2402
EAN	5902860115274
Fabrikant	Reventon

€ 283,35

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Reventon Ventilatorverwarmer Verwarmingselement Warmteblazer HC15-3S 230V - WHHC15-3S-2402

Efficiënte en betrouwbare warmte voor uw ruimtes.

De Reventon ventilatorenverwarmer HC15-3S is een krachtige oplossing voor het verwarmen van industriële, commerciële en opslagruimtes. Met zijn robuuste constructie en eenvoudige bediening zorgt hij voor een snelle en effectieve warmteverdeling.

Uw voordelen op een rij:

- **Krachtige verwarming**: Zorgt snel voor aangename temperaturen.
- **Robuuste constructie**: Duurzaam en ontworpen voor professioneel gebruik.
- **Energiezuinig**: Optimale warmteafgifte bij een gematigd energieverbruik.
- **Eenvoudige installatie**: Snelle ingebruikname en ongecompliceerde bediening.
- **Veelzijdige toepassing**: Ideaal voor werkplaatsen, magazijnen en productiefaciliteiten.

Fabrikant & Kwaliteit

Reventon staat voor hoogwaardige verwarmingssystemen, ontworpen voor duurzaamheid en efficiëntie. Het HC15-3S model vertegenwoordigt de bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid van het merk.

Investeer in een verwarmingstoestel dat aan uw eisen voldoet.

Bestel de Reventon ventilatorenverwarmer HC15-3S vandaag nog en geniet van behaaglijke warmte.

Technische gegevens

Eigenschaft	Wert	Einheit
Produktcode	WHHC15-3S-2402	
Nominale Heizleistung	17,2 / 13,4 / 12,1	**kW**
Heizleistungsbereich	1,79 - 23,3	**kW**
Maximale Luftstrommenge	1500 / 1000 / 850	**m³/h**
Maximaler isothermischer Strombereich	10	**m**
Anzahl der Reihen	1	**Stk.**
Wasserkapazität	0,45	**dm³**
Maximale Temperatur des Heizfluids	120	**°C**
Maximaler Druck des Heizfluids	1,6	**MPa**
Durchmesser der Anschlüsse	3/4	**cal**
Spannung/Frequenz	230/50	**V/Hz**
Nominale Motorstromstärke	0,36 / 0,22 / 0,21	**A**
Lärmpegel	43 / 47 / 45	**dB**

(1) WRG - Wärmerückgewinnung

Downloads

Technische Dokumentation

CE-Erklärung Reventon Serie HC-3S

3D-Modell Reventon seria HC-3S