Online bekijken: https://www.luftbude.nl/dezentrale-lueftungsanlage/lunos/e2-60-inzetstuk-van-lunos-41157-lb17736.1/

LUNOS woonruimteventilator e² 60 met warmteterugwinning

Efficiënte decentrale ventilatie met tot 60 m³/h luchtcapaciteit



Artikelnr.	LB17736.1
Fabrikantnr.	41157
EAN	4050556411573
Fabrikant	LUNOS

€ 433,37

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

LUNOS e260 Inbouw decentraal ventilatiesysteem

Artikelnummer: 66504393

De LUNOS e260 is een decentraal ventilatiesysteem dat speciaal is ontworpen voor woonruimtes. Het kenmerkt zich door zijn efficiëntie en geluidsoptimalisatie en zorgt voor een aangenaam binnenklimaat. Met zijn compacte ontwerp en eenvoudige installatie is het apparaat een ideale oplossing voor woonruimteventilatie.

Uw voordelen op een rij:

- **Efficiëntie:** Bespaart energiekosten door warmteterugwinning.
- **Geluidsgeoptimaliseerd:** Zorgt voor een stille werking en een rustige woonsfeer.
- **Decentraal:** Flexibele installatie zonder ingewikkelde centrale ventilatiesystemen.
- **Woonruimteventilatie:** Perfect geschikt voor gecontroleerde woonruimteventilatie.

Functies en eigenschappen

Het LUNOS e260 ventilatiesysteem biedt een reeks functies die gericht zijn op een hoge gebruiksvriendelijkheid en prestaties. Het maakt efficiënte ventilatie van woonruimtes mogelijk, met speciale aandacht voor geluidsreductie. De integratie van warmteterugwinning draagt aanzienlijk bij aan de energie-efficiëntie.

Technische kenmerken

Het apparaat staat bekend om zijn hoge prestaties. De exacte technische specificaties vindt u in de onderstaande tabel.

Productgroep

De LUNOS e260 behoort tot de productgroep van decentrale ventilatiesystemen en wordt vaak genoemd in combinatie met koelmachines en als accessoire of reserveonderdeel voor airconditioners.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Artikelnummer	66504393	
Leverancier-type	e²60	
EAN	4050556411573	
Leverancier-artikel-nr.	041157	
Gewicht	2,5 KG	
eClass 11.0 - Klasse	22419090	

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
UNSPSC 14.0801 - Klasse	40101700	
Minimale bestelhoeveelheid	1 ST	
Bestelstap	1 ST	

Afmeting	Maat	Opmerking
		Voor dit artikel zijn geen specifieke afmetingen gevonden.

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

Het LUNOS e260 ventilatiesysteem is ideaal voor de decentrale ventilatie van woonruimtes. Het is bijzonder geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten waarbij een energie-efficiënte en geluidsarme ventilatieoplossing gewenst is.

De toepassing strekt zich uit over slaapkamers, woonkamers en kantoren, waar een continue toevoer van verse lucht met minimale warmteverliezen cruciaal is.

Het is een uitstekende keuze voor milieubewuste huiseigenaren die waarde hechten aan een gezond binnenklimaat en lage bedrijfskosten.

Fabrikant & Kwaliteit

LUNOS is een gerenommeerde fabrikant van ventilatietechnologie, bekend om zijn hoogwaardige en innovatieve producten. Het e260 model staat voor LUNOS-kwaliteit en duurzaamheid.

Kwaliteit: Dit ventilatiesysteem is ontwikkeld en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen om betrouwbare en langdurige prestaties te garanderen.

Het product wordt gevoerd onder fabrieksnummer 41157 en de oorspronkelijke benaming E²60.

Technische gegevens

Technischer Vergleich – e² Varianten

Eigenschaft	e²	e² kurz	e² 60	e² 60 kurz
max. Wärmebereitstellungsgrad	96 %	85 %	96 %	90 %
Volumenstrom	15 – 38 m³/h	15 – 38 m³/h	5 – 60 m³/h	5 – 60 m³/h
Leistungsaufnahme je Gerät	0,7 – 4 W	0,6 – 3,9 W	0,4 – 3,3 W	0,4 – 3,3 W
spezifische Leistungsaufnahme	0,08 W/m³/h	0,08 W/m³/h	0,05 W/m³/h	0,05 W/m³/h
Netzspannung / -frequenz	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV	12 V DC SELV
Schalldruckpegel (1 m)	21 – 41 dB(A)	21 – 41 dB(A)	10 – 48 dB(A)	ab 18 dB(A)
max. Normschallpegeldifferenz	54 dB	54 dB	67 dB	67 dB
Mindesteinbaulänge	300 mm	200 mm	280 mm	200 mm
Länge des Gerätes	243 mm	165 mm	243 mm	160 mm
Ø Kernbohrung	180 mm	180 mm	180 mm	154 mm

Hinweis: Auf mobilen Geräten ist die Tabelle horizontal scrollbar.

1. Einschub

Wählen Sie Ihren Einschub mit ec-Technik für die Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.

- **e²60:** effizienz- und geräuschoptimiert, Mindestrundkanallänge 240 mm
- **e²:** Standardausführung, Mindestrundkanallänge 280 mm
- **e² kurz:** gekürztes Speicherelement, 200 mm
- **e²60 kurz:** Bauart wie e²60, kürzeres Speicherelement

2. Rohr

- **Kein**
- **50 cm:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm:** Ø 160 × 700 mm

3. Innenblende

- **Keine**
- **Standard:** 180 × 180 × 35 mm
- **Komfort:** 191 × 180 × 60 mm
- **Komfort Glas:** 197 × 185 × 66 mm
- **Schallschutz:** 250 × 250 × 78 mm

4. Außenhaube

- **Keine**
- **Kunststoff rund:** weiß / anthrazit / gesandet
- **Metall rund:** Edelstahl oder Kupfer
- **Metall eckig:** Edelstahl oder Kupfer
- **Schallhaube ALU:** weiß oder anthrazit

Achtung: Falls Sie für die Außenhaube einen Cornerabschluss wünschen, bitte separat bestellen und im Bestellvorgang bei Außenabschluss „keine“ auswählen.

Montagehandleiding

Upgraden Sie Ihren Lunos e^2-Serienlüfter zum unsichtbaren Laibungslüfter:

Sie können die Lüfter der e^2-Serie mit dem LUNOtherm sowie dem LUNOtherm-S Fassadenelement kombinieren. So entfällt das Außengitter auf der Fassade und Sie bekommen lediglich einen schmalen Lüftungsspalt in der Laibung oder im Sturz.

Montagehinweis: Achten Sie vor dem Anbau Ihres Lüfters, darauf, dass sich das Gerät nicht über empfindlichen Möbeln, Oberflächen oder Bildern befindet. Wählen Sie eine Wand, die unter dem Lüfter „frei“ bleiben kann. Installieren Sie die Lüfter außerdem nicht oberhalb oder in der Nähe von Raumthermostaten und halten Sie den empfohlenen Mindestabstand des Gerätepaares in einer Wand von 1 m ein. Nachdem Sie für Ihren Lüfter die passende Position gefunden haben, folgen Sie der Montageanleitung.

Einbauanleitungen:

5/UNI-FT Universalsteuerung ab SN 200000
5/UNI-FT Universalsteuerung bis SN 199999
e²-Serie
9/WDS Winddrucksicherung
9/WDS Winddrucksicherung Montage

Downloads

Energielabel e²60

Technisches Datenblatt e²60

Produktdatenblatt e²60

Schallwerte e²60

Zulassung e²60

Anleitung zur Wartung & Reinigung

ego Allgemeine Hinweise

Flyer Service & Wartung

Prospekt Wärmerückgewinnung

Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks