Südwind Vensterdag Dagkantenset Ambientika stucwerkvlak

Onzichtbare ventilatorintegratie met optimale pleisterhechting rond het raam



Artikelnr.	LB10370.2
Fabrikantnr.	SW10005.2
EAN	0799268584260
Fabrikant	Südwind

€ 182,01

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Südwind vensterbank - Bijna onzichtbare ventilatie-integratie

Perfecte integratie met de Südwind vensterbank - Voor een harmonieus woonbeeld

De Südwind vensterbankset maakt de vrijwel onzichtbare integratie van een ventilatie-unit in uw vensterbank mogelijk. Het biedt een esthetisch aantrekkelijke oplossing die functionaliteit en discreet design optimaal combineert. Dankzij de speciale constructie valt de ventilatieschacht van buitenaf nauwelijks op en zorgt voor een ongestoord totaalbeeld van uw gevel.

Uw voordelen op een rij:

- **Vrijwel onzichtbare montage**: Maakt discrete integratie van de ventilator in de gevel mogelijk.
- **Optimale pleisterhechting**: Speciale oppervlaktestructuur garandeert een veilige en duurzame pleisterlaag.
- **Flexibele lengteaanpassing**: De rechthoekige buis kan precies op de benodigde lengte worden afgesneden.
- **Efficiënte condensaatafvoer**: Een vereiste helling van drie procent zorgt voor een veilige afvoer van condensaat.
- **Complete inbouwset**: Bevat alle benodigde componenten voor een snelle en ongecompliceerde installatie.

Discretie door vensterbankmontage

De set maakt een van buitenaf vrijwel onzichtbare montage van de ventilator mogelijk. Dit zorgt voor een ongestoorde esthetiek van uw gevel, aangezien alleen een subtiel buitengitter zichtbaar is.

De verbinding met de inbouwbuis van de ventilatie-unit gebeurt via een haaks verbindingsstuk, dat aan de andere kant is verbonden met een witte rechthoekige buis, waardoor een onopvallende geleiding in de vensterbank wordt gegarandeerd.

Aanpasbare lengte van de rechthoekige buis

De meegeleverde witte PVC rechthoekige buis (60 x 220 x 660 mm) kan exact worden afgestemd op de specifieke bouwkundige omstandigheden. Dit garandeert een perfecte pasvorm en vereenvoudigt de installatie ter plaatse aanzienlijk, zonder onnodig materiaalverlies te veroorzaken.

De lengte van het kanaal kan maximaal 560 mm bedragen tot het midden van de ventilatorbuis, wat flexibele inbouwmogelijkheden biedt.

Veilige condensaatgeleiding

Door een helling van drie procent in de richting van het buitengitter te hanteren, wordt ervoor gezorgd dat eventueel condensaat betrouwbaar naar buiten wordt afgevoerd. Dit beschermt de bouwsubstantie tegen vochtschade en zorgt voor een duurzame werking van het ventilatiesysteem.

Het naleven van deze helling is cruciaal om stilstaand water in het ventilatiekanaal te voorkomen en de efficiëntie van het systeem te behouden.

Geoptimaliseerde pleisterhechting van de oppervlakken

De oppervlaktestructuur van de rechthoekige buis en de buitenkant van het verbindingsstuk is ontworpen voor optimale pleisterhechting. Dit garandeert een naadloze en duurzame integratie in de gevel zonder scheurvorming.

De speciale aard van de PVC-materialen zorgt ervoor dat pleister en verf perfect hechten, waardoor na voltooiing een onopvallend uiterlijk wordt gegarandeerd.

Optionele verplaatsing voor flexibele plaatsing

Als u een decentrale ventilatie-unit boven een raam wilt plaatsen, kunt u dit doen met de variant „Verplaatsing (set)“. De verplaatsing is geïsoleerd met 3 mm PVC en bevat schroeven voor het verbinden van de afzonderlijke onderdelen.

Bovendien beschikt het over een interne reflector om een mogelijke drukval te voorkomen en de prestaties van het ventilatiesysteem ook bij speciale inbouwsituaties te behouden.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Buitengitter	Wit PVC	Afmetingen: 75 x 250 mm
Rechthoekige buis	Wit PVC	Afmetingen: 60 x 220 x 660 mm (individueel af te snijden)
Verbindingsstuk	Haaks	Voor inbouwbuis Ø 160 mm (Ambientika ventilator)

Afmeting	Maat	Opmerking
Maximale kanaallengte (tot midden buis)	560 mm	Flexibele aanpassing ter plaatse mogelijk
Rechthoekige buis-doorsnede	220 x 60 mm	Kan ter plaatse op maat worden gesneden naar behoefte
Vereiste helling	3 %	In richting van buitengitter voor condensaatafvoer
Isolatie (optie „Verplaatsing“)	3 mm (PVC)	Incl. interne reflector ter voorkoming van drukval

Toepassingsgebieden & Gebruiksscenario's

De Südwind vensterbankset is ideaal voor alle soorten gebouwen waar decentrale ventilatie-units onopvallend moeten worden geïnstalleerd. Het is uitstekend geschikt voor gebruik in nieuwbouw of bij renovatie, waar een harmonische geveloptiek van groot belang is.

Bijzonder praktisch is de optionele

Levering

Fensterlaibungs-Set

Einbauset

Das Fensterlaibungs-Set wird als vollständiges Einbauset geliefert und enthält alle notwendigen Komponenten für eine schnelle und unkomplizierte Installation:

- ✓ **Außengitter**
- ✓ **PVC-Rechteckrohr**
- ✓ **Dichtungsschelle**
- ✓ **Verbindungselement**

Technische gegevens

Attribut	Wert	Einheit
Maximale Kanallänge (bis Mitte Rohr)	560	mm
Rechteckrohr-Querschnitt	220 x 60	mm
Erforderliches Gefälle	3	%
Isolierung (Option „Versetzung“) inkl. internem Reflektor zur Vermeidung von Druckabfall	3	mm
Maße Außengitter	75 x 250	mm
Maße Rechteckrohr	60 x 220 x 660	mm

Downloads

Datenblatt