Viessmann Afsluitdop F50 voor vlakke luchtkanaal

Beschermt vlakke luchtkanaalsystemen F50 tijdens de bouwfase tegen vuil en vocht



Artikelnr.	LB14133
Fabrikantnr.	7372926
EAN	4054465701497
Fabrikant	Viessmann

€ 3,19

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Viessmann Afsluitdop F50 - Effectief afdichten van luchtkanalen

Sterke bescherming voor uw bouwprojecten met de Viessmann Afsluitdop F50 – garandeert bouwvoortgang en netheid.

De Viessmann Afsluitdop F50 is de ideale oplossing voor het veilig afsluiten van ongebruikte platte kanaalaansluitingen en open kanaaleinden F50 tijdens de bouwfase. Het voorkomt effectief de ingang van vuil, stof en vocht en beschermt zo uw ventilatiesysteem tegen vervuiling en beschadiging.

Uw voordelen op een rijtje:

- **Veilige afsluiting**: Beschermt open kanaaleinden F50 en ongebruikte platte kanaalaansluitingen betrouwbaar tegen vuil en beschadiging.
- **Eenvoudige toepassing**: Ideaal voor de bouwfase, maakt snel en ongecompliceerd afdichten mogelijk.
- **Duurzame kwaliteit**: Geproduceerd door Viessmann, een gerenommeerde fabrikant van hoogwaardige bouwelementen.
- **Optimale compatibiliteit**: Speciaal ontwikkeld voor platte kanaalsystemen F50.

Betrouwbare bescherming tijdens de bouwfase

De Afsluitdop F50 dient om niet-gebruikte platte kanaalaansluitingen en open kanaaleinden F50 tijdens de bouwfase veilig af te sluiten.

Dit voorkomt de ingang van bouwvuil, stof en vocht in het ventilatiesysteem en beschermt het tegen beschadigingen en vervuiling.

Eenvoudige en snelle montage

Dankzij de specifieke constructie kan de dop snel en ongecompliceerd worden aangebracht, wat waardevolle werktijd op de bouwplaats bespaart.

Dit bevordert de bouwvoortgang en zorgt voor een efficiënte werkwijze.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Artikel	FS 4	
Luchtrichting	Ventilatie of afzuiging	Flexibel inzetbaar
Spanningssoort	Wisselstroom	Standaard
Nominale spanning	230 V	Standaard
Netfrequentie	50 Hz	Standaard

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Maximale belasting (inductieve belasting)	0,35 A	
Beschermingsgraad	IP 20	Bescherming tegen vaste voorwerpen >12,5 mm
Montagetype	Opbouw	Eenvoudige installatie
Kleur	Parelmoerwit, vergelijkbaar met RAL 1013	Discrete en onopvallende uitstraling
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Afmeting	Maat	Opmerking
Gewicht	0,4 kg	Licht en handig
Gewicht met verpakking	0,7 kg	Transportgewicht
Breedte	128 mm	Compact ontwerp
Hoogte	74 mm	
Diepte	46 mm	
Breedte met verpakking	130 mm	
Hoogte met verpakking	78 mm	
Diepte met verpakking	52 mm	

Toepassingsgebieden & scenario's

De Viessmann Afsluitdop F50 is bij uitstek geschikt voor gebruik tijdens de bouwfase van gebouwen met luchtverdeelsystemen van het type F50.

Het beschermt open kanaaleinden betrouwbaar tijdens de ruwbouw tegen de ingang van bouwvuil, stof en vocht.

Ideaal voor het voorkomen van vervuiling en beschadigingen aan de ventilatie-infrastructuur vóór ingebruikname.

Fabrikant & Kwaliteit

Viessmann is een erkende fabrikant van kwaliteitsproducten en staat voor innovatieve en betrouwbare oplossingen op het gebied van gebouwtechniek. De Afsluitdop F50 weerspiegelt de gebruikelijke betrouwbaarheid en duurzaamheid van Viessmann, die door strenge kwaliteitsnormen wordt gegarandeerd.

Sluit uw ventilatiekanalen effectief af – investeer nu in de Viessmann Afsluitdop F50 voor een soepele bouwvoortgang!

Voor vragen over dit product of onze andere oplossingen staan wij u graag te woord.