LUNOS Nexxt NXT Eenruimteventilator 60 m³/h Warmteterugwinning

Energiezuinige wandmontage voor stille frisse lucht in de ruimte



Artikelnr.	LB17739.1
Fabrikantnr.	41192
EAN	4050556411924
Fabrikant	LUNOS

€ 1.255,76

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (16 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Nexxt NXT Inzetstuk van Lunos 41192

Optimale ventilatieoplossing voor uw huis

Het Nexxt NXT inzetstuk van Lunos is een efficiënte en krachtige oplossing voor woonruimteventilatie. Het is ontworpen om te zorgen voor een continue aanvoer van verse lucht met maximale energie-efficiëntie. Met zijn moderne design en intuïtieve bediening past het naadloos in elke woonomgeving.

Uw voordelen op een rij:

- **Energie-efficiëntie**: Verlaagt de verwarmingskosten door effectieve warmteterugwinning.
- **Luchtkwaliteit**: Zorgt voor een constante stroom van verse lucht en vermindert schadelijke stoffen.
- **Stil**: Werkt discreet op de achtergrond voor maximaal wooncomfort.
- **Eenvoudige installatie**: Snelle en ongecompliceerde montage.
- **Duurzaamheid**: Hoogwaardige materialen voor een lange levensduur.

Eenvoudige bediening

Het Nexxt NXT inzetstuk is gebruiksvriendelijk ontworpen en intuïtief te bedienen. Of het nu handmatig is of via optionele bedieningselementen, u heeft altijd controle over uw binnenklimaat.

Modern design

Met zijn subtiele esthetiek past het inzetstuk perfect bij elke woonstijl. Het is zo ontworpen dat het onopvallend in de muur wordt geïntegreerd.

Betrouwbare prestaties

Het Lunos NXT inzetstuk staat voor bewezen Lunos-kwaliteit en biedt betrouwbare en continue ventilatieprestaties waarop u kunt vertrouwen.

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Model	Nexxt NXT Inzetstuk	41192
Type	Woonruimteventilatiesysteem	Inzetstuk
Bediening	Handmatige bediening / Optionele bedieningselementen	Flexibel aanpasbaar

Afmeting	Maat	Opmerking
Inbouwmaat	Standaard	Voor gangbare muurroosters

Toepassingsgebieden & Scenario's

Ideaal voor gebruik in woonruimtes zoals slaapkamers, woonkamers en kantoren.

Geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Perfect voor iedereen die waarde hecht aan gezonde binnenlucht en energie-efficiëntie.

Fabrikant & Kwaliteit

Lunos is een erkende fabrikant van ventilatiesystemen, bekend om zijn innovatieve en hoogwaardige producten.

Kwaliteit en duurzaamheid

Het Nexxt NXT inzetstuk is gemaakt van robuuste materialen en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om een lange levensduur en betrouwbare werking te garanderen.

Ontdek het Nexxt NXT inzetstuk van Lunos en ervaar een verbeterd woonklimaat. Koop nu en geniet van frisse lucht!

Technische gegevens

Eigenschaft	Wert	Einheit
Energieeffizienzklasse	A	
Wärmerückgewinnung [max.][(1)]	83	%
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	m³/h
Leistungsaufnahme	22	W
Schallleistungspegel	40	dB(A)
Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	V / Hz
Abmessungen des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	mm
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	mm
Mindestwandstärke (Aufputz)	110	mm
Mindestwandstärke (Unterputz)	280	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Gehäuse	172	mm
Tiefe bei Wandeinbau – Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	mm
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	mm
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	mm
Durchmesser Kernbohrung	162	mm

(1) WRG = Wärmerückgewinnung

Energieklasse	A	
WRG(1)-Grad [max.]	83	**%**
Mindestwandstärke Aufputz Unterputz	 110 280	 **mm** **mm**
Leistungsaufnahme	22	**W**
Luftvolumenstrom (Zuluft)	15 - 110 (stufenlos einstellbar)	**m³/h**
Ausschnitt Einbaugehäuse [min.]	482 x 482	**m³/h**
Schallleistungs-pegel	40	**dB(A)**
Maße des Geräts (B x H x T)	480 x 480 x 170	**mm**

Netzspannung	230 / 50 (115 / 60 auf Anfrage)	**V / Hz**
Tiefe bei Wandeinbau		
Gehäuse	172	**mm**
Klappenverschluss in Wanddurchführung	105	**mm**
Größe der Außenhaube (B x H x T)	235 x 205 x 72	**mm**
Größe der Innenblende (B x H x T)	510 x 510 x 66	**mm**
Durchmesser Kernbohrung	162	**mm**

(1) WRG - Wrämerückgewinnung

Montagehandleiding

Links

9/KVEN-2 Elektrischer Klappenverschluss

9/NXT-IBF Innenblende Nexxt

Nexxt Einbau

Einfache Montage

Bauen Sie den Nexxt mit einem empfohlenen seitlichen Mindestabstand von **30 cm** sowie einem Mindestabstand nach oben und unten von jeweils **15 cm** ein.

Der seitliche Abstand gewährleistet die korrekte Lüftungsfunktion, der obere und untere Abstand dient als Montagefreiheit. Optimal ist eine Einbauhöhe von **1,50 m**.

Wichtige Hinweise zur Montage

- Montage lotrecht im Innenraum an einer Außenwand
- Luftöffnungen oben, Ausrichtung nach rechts oder links
- Gerät muss jederzeit frei zugänglich sein
- Bei nachträglichem Einbau:
  - Keine Versorgungsleitungen im Bereich des Mauerdurchbruchs
  - Statische Anforderungen prüfen, ggf. Sturz einsetzen

Konfiguration Ihres LUNOS Nexxt

Stellen Sie folgende Komponenten zusammen:

1. Einschub
2. Gehäuse
3. Rundkanal & Adapter
4. Innenblende
5. Außenverschluss

1. Einschub

Wählen Sie einen Einschub mit ec-Technik für Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung:

- **NXT-E:** Enthalpie-Wärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter
- **NXT-K:** Kreuzstromwärmetauscher, 2 ec-Motoren, Feuchte- & Temperatursensoren, 2× M5-Filter

2. Gehäuse

Wahl zwischen Einbaugehäuse **mit** oder **ohne Aufputzset**. Ohne Aufputzset für Unterputzmontage, mit Aufputzset für Aufputzmontage.

3. Rundkanal & Adapter

- **50 cm Rundkanal:** Ø 160 × 500 mm
- **70 cm Rundkanal:** Ø 160 × 700 mm
- **Adapter:** Ø 152 × 100 mm (1 Adapter je angefangene 10 cm Rundkanal)
- **Optional:** Elektrischer Klappenverschluss 9/KVEN-2, 12 V DC, Ø 153 × 105 mm

4. Zubehör

Optionales Zubehör kann direkt im Auswahlmenü ergänzt werden.

5. Außenverschluss

Wählen Sie zwischen Außenhaube oder Außenblende sowie die gewünschte Farbe:

- **Weiß / HWE-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm
- **Anthrazit / HAZ-2:** Aluminium, schallgedämmt, 235 × 205 × 72 mm

Hinweis Innenblende:
Innenblende 9NXT-IBF mit Folientastatur, Funktions- und Filterwechselanzeige, Maße: 510 × 510 × 45 mm

Downloads

Produktdatenblatt Ne^{XX}t-E

DXF Ne^{XX}t Aufputz

DXF Ne^{XX}t Unterputz

Technisches Datenblatt Ne^{XX}t

Schallwerte Ne^{XX}t

9/NXT-IBF Innenblende Ne^{XX}t

Anleitung zur Wartung & Reinigung

Flyer Service & Wartung der Lüftungsanlagen

Ne^{XX}t-E Firmware Update V1.00

NXT-K + NXT-G Firmware Update V0.98

Prospekt Wärmerückgewinnung

Umgang mit Lüftungssystemen: Tipps & Tricks