Maico Bevestigingsbeugel BS 125/160 Dak Toe-/Afvoerlucht

Winddrukbestendig met condensafvoer voor DN 125/160mm systemen



Artikelnr.	LB10874.1
Fabrikantnr.	0092.0359
EAN	4012799923596
Fabrikant	Maico

€ 8,71

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (15 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

Maico Bevestigingsklem BS 125 Plaatstaal verzinkt voor DF 125 voor ventilatie/ontluchting

Maico Bevestigingsklem BS 125

De Maico Bevestigingsklem BS 125 is een robuuste en verzinkte plaatstalen klem, speciaal ontworpen voor de veilige montage van ventilatiesystemen. Het is ideaal voor de toevoer- en afvoerlucht van ventilatoren en ontluchtingssystemen en is compatibel met diverse dakdoorvoeren.

Uw voordelen op een rij:

- **Veelzijdige toepassing**: Geschikt voor toevoer- en afvoerlucht van ventilatoren of ontluchtingssystemen.
- **Dakhellingsbereik**: Compatibel met schuine daken van 25 tot 45 graden (bij gebruik met DP ... TF, DP ... SF, DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...).
- **Robuuste constructie**: Gemaakt van verzinkt plaatstaal voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
- **Aanbevolen montagehulp**: Aanbevolen voor montage op het dak, bestendig tegen winddruk (in combinatie met dakpan type BS).
- **Hoge compatibiliteit**: Essentieel voor correcte installatie in combinatie met dakpan DP.

Materiaal en afwerking

De bevestigingsklem BS 125 is gemaakt van hoogwaardig plaatstaal en is verzinkt. Deze afwerking beschermt het materiaal effectief tegen corrosie en weersinvloeden, wat een lange levensduur garandeert.

Toepassingsgebieden

De klem is ontworpen voor de toe- of afvoerlucht van ventilatoren of ontluchtingssystemen. Het is bijzonder geschikt voor montage op schuine daken met een helling van 25 tot 45 graden, mits de juiste dakpannen (DP ... TF, DP ... SF, DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...) worden gebruikt. De klem is ook geschikt voor platte daken in combinatie met de daarvoor bestemde dakpannen (DP ... A).

Montage-instructies

Voor montage op het dak, bestendig tegen winddruk, wordt het gebruik van de bevestigingsklem type BS aanbevolen. De dakpan DP is essentieel voor correct gebruik. Voor platte dakconstructies moeten de bijbehorende dakpannen DP ... A worden besteld, afhankelijk van de uitvoering (warm dak of koud dak).

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Artikel	BS 125	

Parameter	Waarde	Bijzonderheid
Luchtrichting	Ventilatie en ontluchting	
Materiaal	Plaatstaal	verzinkt
Materiaaltype	Staal	
Kleur	grijs	verzinkt
Nominale diameter	125 mm	
Gewicht	0,2 kg	

Afmeting	Maat	Opmerking
Nominale diameter	125 mm	

Toepassingsgebieden & gebruiksscenario's

De bevestigingsklem BS 125 dient voor de toe- of afvoerlucht van ventilatoren of ontluchtingssystemen.

Het is ideaal voor gebruik op schuine daken met een helling van 25 tot 45 graden (in combinatie met de dakpannen DP ... TF, DP ... SF, DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...).

De klem is ook geschikt voor platte daken in combinatie met de bijbehorende dakpannen (DP ... A).

Fabrikant & kwaliteit

Dit product is afkomstig van Maico, een gerenommeerde fabrikant van ventilatietechnologie.

Hoge materiaal Kwaliteit

Gemaakt van verzinkt plaatstaal, garandeert de klem duurzaamheid en weerstand tegen omgevingsinvloeden.