Systemair SAVE VTR 150/B L Woningventilatie WTW

150 m³/h met warmteterugwinning voor efficiënte frisse lucht



Artikelnr.	LB11078.3
Fabrikantnr.	488821
Fabrikant	Systemair

€ 2.510,79

Prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten · Prijs op het moment van aanmaken (22 nov 2026), wijzigingen voorbehouden

Beschrijving

SAVE VTR 150/B L 0,5 verzinkt staalplaat - Efficiënte luchtbehandeling

Verbeter de luchtkwaliteit in uw huis met de SAVE VTR 150/B L 0,5 verzinkt staalplaat – voor een gezond en aangenaam binnenklimaat.

De SAVE VTR 150/B L 0,5 verzinkt staalplaat is een krachtige ventilatie-unit van Systemair, ontworpen voor de efficiënte verbetering van de luchtkwaliteit in uw huis. Het zorgt voor een continue uitwisseling van verbruikte lucht tegen frisse, gefilterde buitenlucht. Dit apparaat draagt aanzienlijk bij aan een gezond en comfortabel woon- of werkklimaat door vocht en schadelijke stoffen te verminderen.

Uw voordelen op een rij:

- **Verbeterde luchtkwaliteit**: Garandeert een continue toevoer van frisse, gefilterde lucht.
- **Duurzame constructie**: De behuizing van verzinkt staalplaat biedt hoge robuustheid en corrosiebescherming.
- **Energie-efficiënt**: Draagt bij aan lagere verwarmingskosten door warmteterugwinning.
- **Optimaal binnenklimaat**: Helpt vocht en schadelijke stoffen te minimaliseren en voorkomt schimmelvorming.
- **Systemair kwaliteit**: Profiteer van de bewezen betrouwbaarheid en expertise van een toonaangevende fabrikant.

Luchtuitwisseling en filtering

De unit maakt een gecontroleerde luchtwisseling mogelijk en filtert tegelijkertijd de toegevoerde lucht. Dit zorgt voor een constant hoge luchtkwaliteit binnenshuis en beschermt tegen pollen en fijnstof.

Uw directe voordeel: merkbaar zuiverdere en frissere binnenlucht, die uw welzijn verhoogt en verlichting biedt aan mensen met allergieën.

Warmteterugwinning

De geïntegreerde technologie voor warmteterugwinning gebruikt de energie van de afgevoerde lucht om de binnenstromende verse lucht voor te verwarmen. Dit vermindert warmteverlies en verlaagt uw energieverbruik.

Uw directe voordeel: duidelijke besparingen op de verwarmingskosten en een bijdrage aan milieubescherming door efficiënt energiegebruik.

Technische specificaties

De modelnaam SAVE VTR 150/B L 0,5 verzinkt staalplaat van Systemair geeft al belangrijke kenmerken aan. '150' verwijst naar de luchtcapaciteit (bijvoorbeeld in m^3/u), terwijl 'L' de linkeruitvoering van het apparaat beschrijft. De behuizing is gemaakt van hoogwaardige verzinkte staalplaat, wat hoge robuustheid en een lange levensduur garandeert. Het modelnummer is 488821.

Toepassingsgebieden & scenario's

De SAVE VTR 150/B L 0,5 is veelzijdig inzetbaar en optimaliseert het binnenklimaat in verschillende omgevingen:

Woongebouwen: Ideaal voor vrijstaande woningen en appartementen om schimmelvorming te voorkomen en een fris, gezond binnenklimaat te creëren.

Kantoorruimtes: Zorgt voor productiviteitsverhogende en aangename lucht in kantoren en kleine bedrijven, wat de concentratie bevordert.

Renovaties en nieuwbouw: Een geschikte en toekomstbestendige oplossing voor moderne ventilatieconcepten in nieuwbouw- en bestaande gebouwen, die voldoen aan de eisen op het gebied van energie-efficiëntie en comfort.

Fabrikant & kwaliteit

Systemair is een wereldwijd toonaangevende fabrikant op het gebied van ventilatie-, klimaat- en verwarmingstechniek, bekend om zijn hoogwaardige en betrouwbare producten. Met de SAVE VTR 150/B L 0,5 ontvangt u een product dat volgens de hoogste kwaliteitsnormen is vervaardigd en duurzaamheid en uitstekende prestaties belooft.

Klaar voor een optimaal binnenklimaat? Investeer in de SAVE VTR 150/B L 0,5 verzinkt staalplaat en ervaar het verschil dat frisse, schone lucht maakt.

Neem contact op met ons deskundige team voor persoonlijk advies en vind de perfecte ventilatieoplossing voor uw behoeften.

Technische gegevens

Frequenz in Hz	50
Nennspannung in V	230
Phasen	1~
Empfohlene Sicherung in A	10
Schutzart	IP 24
Drehzahlregelung	Stufenlos
Volumenstrom in m^3/h	150
Produktart	Wärmerückgewinnungssystem
Zuluft Filterklasse	ePM1 60%
Abluft Filterklasse	ePM10 50%

Rotorantriebstyp Wärmetauscher	Variable Geschwindigkeit
Wärmeübertrager	Rotation
Größe	150
Ventilatorregelung	stufenlose Spannungssteuerung
Installationstyp	Vertikal
Grundgerät Energieklasse	B

Downloads

- **Bedienungsanleitung** - SAVE VTR 150/B | SAVE VTR 150/K
- **Demontageanleitung** - SAVE VTR 150/B | SAVE VTR 150/K
- Energielabel - SAVE
- **Installationsanleitung** - SAVE VTR 150/B | SAVE VTR 150/K
- Modbus-Parameterliste - 01.03.2021
- Modbus-Parameterliste - Vereinfacht
- Montageanleitung - SAVE Bedieneinheiten
- **Service und Zubehör Montageanleitung** - SAVE VTR 150/B | SAVE VTR 150/K
- CAD Zeichnung - SAVE VTR 150/B L
- Eurovent Zertifikat - Wohnungslüftungsgeräte
- Inbetriebnahmeprotokoll Version 02 - SAVE
- Produktdatenblatt - SAVE
- Kurzanleitung: Externe Dunstabzugshaube
- Kurzanleitung: Freie Kühlung und Außentemperaturkompensation
- SAVE_VTR_150_SCHEMA.PDF
- Schaltplan